Forma 5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHAISE SUR POUTRE KOOL



09/2018

CHAISE SUR POUTRE KOOL



DIMENSIONS

	2 places	3 places	4 places	5 places
Hauteur *	85 cm	85 cm	85 cm	85 cm
Hauteur assise *	47 cm	47 cm	47 cm	47 cm
Largeur (sans/avec table) *	115,5 / 174,5 cm	175,5 / 234,5 cm	234,5 / 293,5 cm	292,5 / - cm
Profondeur	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Poids (sans/avec table) *	23,20 / 30,38 kg	30,29 / 37,48 kg	42,34 / 49,52 kg	49,43 / - kg
Tissu mètres lineaires (assise tapissé)	1 m	2 m	2 m	3 m



* Ces dimensions minimums et maximales dépendent du modèle. Consulter en cas de'avoir besoin des dimensions concrètes.

Dimensions en centimètres

DOSSIER ET ASSISE

DOSSIER : cadre en polypropylène de 20 mm d'épaisseur moyenne. Cadre en polypropylène de 6 mm d'épaisseur moyen, perforé afin de améliorer la fléxibilite et la transpirabilité. Le dossier incorpore une anse. L'ensemble est monté dans la poutre.

ASSISE : tablette en polypropylène de 5 mm d'épaisseur moyenne. Pièce de polypropylène fixée à la tablete avec visses. Cette pièce est disponible en différentes finitions ou peut être tapissée et pour cela, une couche de mousse de 5 mm d'épaisseur est ajoutée et avec haute densité de 40 kg/m^3.

STRUCTURE



P outre transversale en forme rectangulaire en tube d'acier de 80 x 40 x 2 mm d'épaisseur qui sert comme support à l'assise et au dossier. Finition noire. Pied réalisé en aluminium injecté avec forme de tréteau. Finition en aluminium poli ou peinte en noir. L'appui au sol, avec forme cylindrique, est réalisé avec patins en polypropyléne qui permettent une nivelation de 25 mm pour surfaces irréguliers.

ACCOUDOIRS

Accoudoir réalisé en polypropylène de 18 mm d'épaisseur moyenne, fixé à l'assise et au dossier avec des visses. Hauteur des l'assise de 200 mm.

TABLE AUXILIAIRE

Table de 41,5 x 41,5 cm avec forme rectangulaire et coins arrondis réalisés en panneau phénolique de 12 mm d'épaisseur. La table est mecanisée dans la face inférieure afin de la visser à la poutre. Finition noire.

DÉTAILS

Pied en aluminium injecté.



Dossier perforé en polypropylène.

Espaces publics, hôpitaux et entreprises.

TAPISSÉ

Assise disponible pour toute la gamme de tissus de Forma 5 que comprend une grande varieté de tissus (laine, tissus ignifuge). ASSISE disponible en toute la gamme de tissus de Forma 5. Consulter le catalogue de tissus et le Prix de Vente de Forma 5. Les tissus du Groupe 1, 2, 3 et 5 de Forma 5 sont fournis par le fabricant Camira. Bien que notre catalogue de tissus comprend une sélection de tissus de ce fabricant, à la demande du client, Forma 5 va tapisser ses produits avec les tissus du catalogue de Camira.

EMBALLAGE

Les chaises sur poutre sont livrées emballées avec cartons individuels qui les protegent pendant le transport. Le carton est 100% recyclable.

Analyse du cycle de vie

Programme POUTRE KOOL



MATIÈRES PREMIÈRES		
Matières premières	Kg	%
Acier	15,64 Kg	51%
Aluminium	10,44 Kg	34%
Plastiques	3,90 Kg	2%
Tissu/Rembourrage	0,45 Kg	13%

% Mat. recyclés= 29%
% Mat. recyclables= 98%

Ecodesign

Les resultats obtenus en chaque phase du cycle de vie sont:

MATÉRIAUX

Acier
Acier avec un pourcentage recyclé entre 15% et 99%.

Plastiques
Plastiques avec un pourcentage recyclé entre 30% et 40%.

Aluminium
L'aluminium incorpore le 60 % de matériel recyclé.1.

Matériel de rembourrage
Le matériel de rembourrage ne contient pas de HCFC. Il est certifié par Okotext.

Peintures
Peinture en poudre sans émissions COVs.

Tissus
Tissus sans émissions de COVs. Il est certifié par Okotext.

Emballages
Emballages 100% recyclés avec teintes sans disolvants.

PRODUCTION

Optimisation de l'utilisation des matières premières
Déchirure de panneaux, tissus et tubes en acier.

Utilisation des énergies renouvelables
Avec reduction des émissions de CO2. (Panneaux photo-voltaïques)

Mesures qui économisent l'énergie
Implantées pendant tout le processus de production.

Réduction des émissions globales de COVs
La somme des réductions de tous les processus de production est 70 %.

Peintures en poudre
la récuperation de la peinture non-employée est environ le 93%.

Elliminations des colles dans les tapisseries

L'usine
Nous avons un épurateur interne pour l'elimination des dêchets liquides.

Création de points propres
de l'usine.

Recyclage du 100 % des déchets
du processus de production et protocole spéciale pour les dêchets dangereux.

TRANSPORT

Optimisation de l'utilisation de carton
pour la production des emballages.

Réduction du carton et des autres emballages

Emballages planes et colis petits et modulaires
afin d'optimiser l'espace.

Les déchets solides sont traités avec une machine de compactage
pour optimiser l'espace pour le transport et réduire les émissions de CO2 à l'environnement.

Volumes et poids légères

Renouvellement de la flotte de camions
reduction 28% de consommation d'esence.

Reduction du rayon des fournisseurs
en favorisant le marché local et la réduction de contamination par transport.

UTILISATION

Maintient et nettoyage faciles
sans disolvants.

Garantie Forma 5

Qualités et matériaux optimisés
dont la vie utile de chaque produit est estimée environ 10 ans.

Optimisation de la vie utile
du produit grâce à la modularité et la standarisation des composants.

Panneaux
sans émissions de particules E1.

FIN DE VIE

Séparation facile des composants
pour le recyclage ou la réutilisation de ces composants

Standarisation des pièces
qui permettent la réutilisation avec des autres fins.

Matériaux recyclables utilisés dans les produits (% récyclabilité):
Le bois est 100 % recyclable.
L'aluminium est 100 % recyclable.
L'acier est 100 % recyclable
Les plastiques utilisés varient entre le 70 % et le100 % de recyclabilité.

Sans contamination d'air ou d'eau
en la ellimination des déchets.

L'emballage est consignée, recyclable et réutilisable

Recyclabilité du produit: 98%

MAINTENANCE ET NETTOYAGE D'UNE CHAISE

LIGNES DE CONDUITE POUR LA BONNE MAINTENANCE ET NETTOYAGE DES DIIFFÉRENTES PARTIES D'UNE CHAISE

TISSUS

1. Aspirer régulièrement
2. Frotter la tache avec un chiffon humide imprégné d'un savon au PH neutre
   Faire préalablement un test sur une zone cachée
3. On peut utiliser une mousse sèche comme celle utilisée pour les tapis

PIÈCES EN BOIS OU MÉLAMINE

Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d'un savon au PH neutre

Jamais utiliser de produits abrasives

PIÈCES MÉTALLIQUES

1. Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d'un savon au PH neutre
2. Les pièces en aluminium poli peuvent être récupérées avec un produit de polissage que l'on appliquera sur un chiffon en coton pour rétablir l'éclat initial

Développé par JOSEP LLUSCÀ