CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VIP SYSTEM

09/2018

DIMENSIONS

Nombre de places	Chaise sur poutre metálica				Tablette	Table central carrée	Table central rectangulaire
	1	2	3	4			
Hauteur	80 cm				38 cm	43 cm	43 cm
Hauteur assise	42 cm				-	-	-
Largeur	59	110	161	212	27,5 cm	58 cm	140 cm
	cm						
Largeur monocoque	53 cm				-	-	-
Profondeur	60 cm				55 cm	58 cm	58 cm
Tissu mètres lineaires ch.sur poutre tapissée	0,6	1,2	1,8	2,4	-	-	-
	m						

Dimensions en centimètres

MONOCOQUE

MÉTALLIQUE : plaque en acier de 2 mm d'épaisseur, finition grise argent bicouche, perforée avec une matrice de perceuses rectangulaire en cas de la poutre sans tapisser et plaque lisse avec de la tapisserie frontale. Cette plaque est thermolaquée avec polyester et particules métalliques.

TAPISSERIE OPTIONELLE : mousse en polyuréthane ignifuge de 40 kg/m^3 de densité et 15 mm d'épaisseur, monocoque métallique, pour l'assise et le dossier.

PORTIQUE ET STRUCTURE

Barre en acier calibrée rectangulaire de 50 x 25 x 2 mm. 4 types de portiques optionnels : droit fermé, droit ouvert, courbe fermé et courbe ouvert. Appuis au sol avec patins en polypropylène.

Droit ouvert

Droit fermé

Courbe ouvert

Courbe fermé

TABLES AUXILIAIRES

TABLETTE : cette tablette est placée dans les extrêmes de la poutre et elle sert comme tablette terminale. Panneau phénolique de 12 mm d'épaisseur.

TABLES CENTRALES: deux types de table centrale (carrée et rectangulaire) avec structure similaire à celle des poutres. Plateau en panneau phénolique de 12 mm d'épaisseur ou en verre de 10 mm d'épaisseur.



TISSUS

Assise et dossier disponible pour toute la gamme de tissus de Forma 5 que comprend une grande varieté de tissus (laine, tissus ignifuge) et cuirs. Dossier disponible en toute la gamme de tissus de Forma 5. Consulter le catalogue de tissus et le Prix de Vente de Forma 5.
Les tissus du Groupe 1, 2, 3 et 5 de Forma 5 sont fournis par le fabricant Camira. Bien que notre catalogue de tissus comprend une sélection de tissus de ce fabricant, à la demande du client, Forma 5 va tapisser ses produits avec les tissus du catalogue de Camira.

Tissu

EMBALLAGE

Les chaises sur poutre sont livrées emballées avec cartons individuels qui les protegent pendant le transport. Le carton est 100% recyclable.

Análisis de Ciclo de Vida

Programme VIP SYSTEM

MATIÈRES PREMIERES		
Matière Première	Kg	%
Acier	15Kg	97 %
Tisu	0,5 Kg	3 %

% Mat. recyclés= 32%
% Mat. recyclables= 98%

Ecodesign

Les resultats obtenus en chaque phase du cycle de vie sont:

MATÉRIAUX

Aluminium
L'aluminium incorpore le 60 % de matériel recyclé.

Acier
Acier avec un pourcentage recyclé entre 15% et 98%.

Plastiques
Plastiques avec un pourcentage recyclé entre 30% et 40%.

Matériel de rembourrage
Le matériel de rembourrage ne contient pas de HCFC. Il est certifié par Okotext.

Peintures
Peinture en poudre sans émissions COVs.

Tissus
Tissus sans émissions de COVs. Il est certifié par Okotext.

Emballages
Emballages 100% recyclés avec teintes sans disolvants.

PRODUCTION

Optimisation de l'utilisation des matières premières
Déchirure de panneaux, tissus et tubes en acier.

Utilisation des énergies renouvelables
Avec reduction des émissions de CO2. (Panneaux photo-voltaïques)

Mesures qui économisent l'énergie
Implantées pendant tout le processus de production.

Réduction des émissions globales de COVs
La somme des réductions de tous les processus de production est 70 %.

Peintures en poudre
la récuperation de la peinture non-employée est environ le 93%.

Elliminations des colles dans les tapisseries

L'usine
Nous avons un épurateur interne pour l'elimination des dêchets liquides.

Création de points propres
de l'usine.

Recyclage du 100 % des déchets
du processus de production et protocole spéciale pour les dêchets dangereux.

TRANSPORT

Optimisation de l'utilisation de carton
pour la production des emballages.

Réduction du carton et des autres emballages

Emballages planes et colis petits et modulaires
afin d'optimiser l'espace.

Les déchets solides sont traités avec une machine de compactage
pour optimiser l'espace pour le transport et réduire les émissions de CO2 à l'environnement.

Volumes et poids légères

Renouvellement de la flotte de camions
reduction 28% de consommation d'esence.

Reduction du rayon des fournisseurs
en favorisant le marché local et la réduction de contamination par transport.

UTILISATION

Maintient et nettoyage faciles
sans disolvants.

Garantie Forma 5

Qualités et matériaux optimisés
dont la vie utile de chaque produit est estimée environ 10 ans.

Optimisation de la vie utile
du produit grâce à la modularité et la standarisation des composants.

Panneaux
sans émissions de particules E1.

FIN DE VIE

Séparation facile des composants
pour le recyclage ou la réutilisation de ces composants

Standarisation des pièces
qui permettent la réutilisation avec des autres fins.

Matériaux recyclables utilisés dans les produits (% récyclabilité):
L'acier est 100 % recyclable
Les plastiques utilisés varient entre le 70 % et le100 % de recyclabilité.

Sans contamination d'air ou d'eau
en la ellimination des déchets.

L'emballage est consignée, recyclable et réutilisable

Recyclabilité du produit: 98%

MAINTENANCE ET NETTOYAGE D'UN SIÈGE

LIGNES DE CONDUITE POUR LA BONNE MAINTENANCE ET NETTOYAGE DES DIIFFÉRENTES PARTIES D'UN SIÈGE

TISSUS

1. Aspirer régulièrement
2. Frotter la tache avec un chiffon humide imprégné d'un savon au PH neutre
   Faire préalablement un test sur une zone cachée
3. On peut utiliser une mousse sèche comme celle utilisée pour les tapis

PIÈCES EN PLASTIQUE

Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d'un savon au PH neutre

Ne jamais utiliser de produits abrasifs.

PIÈCES MÉTALLIQUES

1. Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d'un savon au PH neutre
2. Les pièces en aluminium poli peuvent être récupérées avec un produit de polissage que l'on appliquera sur un chiffon en coton pour rétablir l'éclat initial

NORMATIVE

CERTIFICAT

Forma 5 certifie que le programme Vip System a ét´´é designé et fabriqué selon la norme:

UNE-EN 12727:01:Mobilier. Assises aligneñes. Méthodes d'essai et requeriments pour la résistence et la durabilité.