

Nº de rapport: 12_01523-b (Traduction)

Date de réception : 18/04/2012
Date de début : 18/04/2012
Date de fin : 23/04/2012
Date d'émission : 30/05/2012
Date de traduction: 25/02/2014

Page 1 sur 2

Client: FORMA 5, S.A.U
Contact: Álvaro López
Adresse : C/ ACUEDUCTO 12-14,
41703 DOS HERMANAS (SEVILLA) ESPAGNE



Référence : M10
Caractéristiques : Table de travail de (2000 x 900) mm et un retour de (800 x 560) mm
Norme : UNE-EN 527-1:2011 et UNE-EN 527-2/3:2003

Cote		Spécification pour tables de TYPE C		Valeur (mm)
Hauteur de la surface de travail		h_1	740 ± 20	737 SATISFAISANT
Épaisseur maximale du plan de travail	Sur le devant	t_1	devant 70	SATISFAISANT
	À 500 mm du devant	t_2	500 mm du devant 100	SATISFAISANT
Hauteur minimale du dégagement sous le plan de travail de tables assis ou mixtes	Assis et assis/debout entre 600 mm et 800 mm du devant	f_1	120	SATISFAISANT
Profondeur minimale du dégagement sous le plan de travail		g_1	800	SATISFAISANT
Profondeur minimale de la surface de travail		D	800	SATISFAISANT
Largeur minimale du dégagement sous le plan de travail		W	Assis et assis/debout 850	SATISFAISANT

Essais	Norme/Alinéa	Paramètres d'essai	RÉSULTAT
Exigences de sécurité et design	UNE-EN 527-2:2003 alin. 3 y 4	---	SATISFAISANT
Stabilité sous charge verticale	UNE-EN 527-3:2003 alin. 5.1.2.1	Force appliquée (N) : 750	SATISFAISANT
Résistance sous force verticale	UNE-EN 527-3:2003 alin. 5.2	Force appliquée (N) : 1000 Nbre de cycles : 10	SATISFAISANT
Résistance sous force horizontale	UNE-EN 527-3:2003 alin. 5.3	Force appliquée (N) : Note ⁽¹⁾ Nbre de cycles : 10	SATISFAISANT
Fatigue sous forces horizontales	UNE-EN 527-3:2003 alin. 5.4	Force appliquée (N) : 300 Nbre de cycles : 5.000	SATISFAISANT
Fatigue sous forces verticales	UNE-EN 527-3:2003 alin. 5.5	Force appliquée (N) : 400 Nbre de cycles : 10.000	SATISFAISANT
Essai de chute	UNE-EN 527-3:2003 alin. 5.6	Force nécessaire pour soulever la table (N) : 268 Hauteur de chute (mm) : 72 Nbre de cycles : 10	SATISFAISANT

¹⁾ Note: Les forces appliquées ont été entre 300 N sur les côtés longs et 450 N des côtés courts